



Unsere flexible curved Serie beeindruckt durch ihre vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten: ob als Kreisring, Welle, Buch, Spirale - fast jede erdenkliche kreative Form kann mit unserer Display Solutions Flexible Curved Ledwall gebaut werden. Beeindrucken Sie Ihr Publikum mit dieser umwerfenden Sonderform LED-Wand. Die herausragende Bildqualität und der große Betrachtungswinkel ist der Eye-Catcher im Foyer, in der Lobby, im Bühnenbild und unzähligen anderen Anwendungen.

Das nahtlose Design ermöglicht konkave und konvexe Bögen, auch kombiniert, die in Verbindung mit dem hohen Betrachtungswinkel sensationelle Videowalls ermöglichen wie man sie bis jetzt noch nie gesehen hat.

Unser Display Solutions Flexible Curved Ledwall findet überall dort seinen Einsatz wo Sie Ihre Kunden beeindrucken und/oder die Blicke auf ein außergewöhnliches Informationsmedium lenken wollen.



Model	VFL1.5	VFL1.8	VFL2	VFL2.5	VFL3
Pixel Pitch	1,56mm	1,87mm	2mm	2,5mm	3mm
LED	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD
Brightness	800nits	1000nits	1000nits	1000nits	1000nits
Contrast	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1
Grey Scale	14-16bit	14-16bit	14-16bit	14-16bit	14-16bit
Refresh Rate	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz
Best Viewing Angle	H:160°V:160°	H:160°V:160°	H:160°V:160°	H:160°V:160°	H:160°V:160°
Best Viewing Distance	1,5m	1,8m	2m	2,5m	3m
Max Power Consumption	≤600w/m ²	≤600w/m ²	≤600w/m ²	≤600w/m ²	≤600w/m ²
Average Power Consumption	≤240w/m ²	≤240w/m ²	≤240w/m ²	≤240w/m ²	≤240w/m ²
Protection Level	IP31	IP31	IP31	IP31	IP31
Working Temperature	-20°C~+50°C	-20°C~+50°C	-20°C~+50°C	-20°C~+50°C	-20°C~+50°C
Working Humidity	10%-90%	10%-90%	10%-90%	10%-90%	10%-90%
Cabinet Size (W*H)	600*750mm	960*720mm	960*720mm	960*720mm	960*720mm
Service	front/back	front/back	front/back	front/back	front/back
Material	steel	steel	steel	steel	steel
System Weight	45kg/m ²	45kg/m ²	45kg/m ²	45kg/m ²	45kg/m ²