

# S334e

Hell und handlich

---



- **Heller SVGA Projektor - Mit 3800 Lumen**
- **Komfortable Anschlussmöglichkeiten – HDMI, VGA, USB Power**
- **Tolle Farben - sRGB**
- **Portables Leichtgewicht mit 10 W Lautsprecher**

Projizieren Sie mit dem S334e kinderleicht beeindruckend helle Präsentationen zu jeder Tageszeit. Entwickelt für den Einsatz in Klassenzimmern und Meeting Räumen liefert der S334e sRGB-getreue und lebensechte Farben, eine lange Lampenlebensdauer und energiesparende Features für insgesamt geringe Betriebskosten. Dieser kleine und handliche Projektor eignet sich sowohl für die feste Installation als auch für die Präsentation unterwegs; die separat erhältliche Tragetasche erleichtert den Transport.



## Specifications

<b>Display/Bild</b>	
Display Technologie	DLP
Auflösung	SVGA (800x600)
Helligkeit	3.800Lumen
Kontrastverhältnis	22.000
Bildseitenformat	4:3
Kompatible Bildformate	16:9
Keystone Korrektur - vertikal	40
Horizontale Scan Rate	15.38 - 91.15Khz
Vertikale Scan Rate	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	0.71m - 7.73m (27.78in - 304.4in)(Diagonal)
<b>Lampentyp</b>	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	195
Lampenlebensdauer (Stunden)	5000 (Hell), 6500 (Dynamisch), 6000 (Eco), 10000 (Eco+)
<b>Optik</b>	
Projektionsverhältnis	1.94:1 - 2.16:1
Projektionsabstand (m)	1m - 12m
Zoom	1.1
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	21.85 ~ 24
Native Offset	115%
<b>Anschluss</b>	
Anschlüsse	<b>Anschlüsse</b> 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm <b>Ausgänge</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1A
<b>Generelle Infos</b>	
Betriebsgeräusch	27dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D	3D ready
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Kartenstyle
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung Batterie Gebrauchsanleitung
<b>Stromverbrauch</b>	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (max)	225W
<b>Gewicht und Maße</b>	
Netto Gewicht (kg)	3kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	316 x 244 x 108



[www.optoma-center.at](http://www.optoma-center.at)